

サニタリー用

トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用

ツイエアロファン

鋼板ボディ



本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ150mm	275mm角

トイレ 洗面所 浴室

居間 事務所 店舗

DVF-T18LY

希望小売価格 38,800円(税抜)



ツイエアロファン

鋼板ボディ



本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ150mm	316mm角

トイレ 洗面所 浴室

居間 事務所 店舗

DVF-T20LY

希望小売価格 49,800円(税抜)



DVF-T20LYDA

希望小売価格 53,600円(税抜)



●強弱付(弱特性標準)

●共通特長

- 耐湿仕様
  - ワンタッチルーバー
  - SL端子付
  - カートリッジ式排気口
  - 両吸込シロッコファン
  - 帯電防止ルーバー
  - 高気密風圧シャッター付
  - テーピング作業が楽な段付き排気口
- ※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース) 工事を行ってください。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例(詳しくはP.360~P.418参照) (上段:形名、下段:希望小売価格(税抜))

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	DV-20DFP	DV-20JA	DV-1T
DV-201VV	DV-202VV	—	DV-202VDPV	DV-201RV	DV-202RV	—	DV-202RDPV	DV-201LY	DV-202LY	DV-201LDPUV	DV-202LDPUV	23,300円	5,100円	900円
4,100円	5,500円	—	8,800円	5,900円	9,900円	—	15,300円	9,400円	11,300円	14,900円	16,900円			

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

(単位: mm)

■吊下金具DV-1T(別売) 取付位置



■付属品  
木ねじ(φ4×35L).....5本  
取付ボルト.....1本

■本体カバー

DVF-T18LY	
色調	ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
開口面積	348cm <sup>2</sup>

●DVF-T18LY



静圧-風量・騒音特性  
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

●DVF-T20LY



静圧-風量・騒音特性  
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

●DVF-T20LYDA

静圧-風量・騒音特性  
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

(単位: mm)

■吊下金具DV-1T(別売) 取付位置

■付属品  
木ねじ(φ4×35L).....5本  
取付ボルト.....1本

■本体カバー

DVF-T20LY・T20LYDA	
色調	ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
開口面積	535cm <sup>2</sup>

■結線図(DVF-T20LYDAのみ)

適用スイッチ(別売)

オンオフピカスイッチ

SVF-53S(WW)

希望小売価格 6,100円(税抜)

●スイッチプレート付



適用スイッチ(別売)

オンオフピカスイッチ(強弱操作用)

SVF-531S(WW)

希望小売価格 8,300円(税抜)

●スイッチプレート付



●特性表

電源電圧 単相100V

形名	消費電力 (W)		電流 (A)		風量 (m <sup>3</sup> /h)						騒音 (dB)		質量 (kg)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	0Pa		20m		30m		50Hz	60Hz		
DVF-T18LY	30.5	32.5	0.31	0.33	305	295	260	245	240	230	31	30.5	4.4	
DVF-T20LY	46.5	53	0.47	0.53	460	455	355	360	320	330	38	37.5	5.7	
DVF-T20LYDA	強	44.5	48.5	0.45	0.49	420	415	340	335	310	305	36.5	36	5.7
	弱	15	16	0.16	0.16	205	200	160	155	145	140	21.5	21	

ダクト用換気扇

ツイエアロファン