トイレ・洗面所・居間用

風量形

サイレントクリーンファン



φ100mm





トイレ 洗面所 居間

VFP-C8M

- ●本体スイッチなし●プラグ付コード

VFP-C8MS

^希 望 **10,800**円(税抜)

- ●本体スイッチなし
- ●SL端子付
- ●プラグコード(PC-8A)取付可能

サイレントクリーンファン



φ100mm

VFP-C8MS

VFP-C8MSS · VFP-C8MSSP

定格銘板(形名表示)





トイレ 洗面所 居間

VFP-C8MSS

^希 望 **12,800**円(税抜)

- ●本体スイッチ付
- ●SL端子付
- ●プラグコード (PC-8A) 取付可能


VFP-C8MSSP

- ●大風量形
- ●本体スイッチ付
- ●SL端子付
- ●プラグコード (PC-8A) 取付可能

■共通特長

- ●サイレントクリーンファン (プロペラ) 採用
- ●羽根着脱可能
- ●ホコリ取りフィルター(F-1CM)取 ●特性表 付可能
- ●ワンタッチ着脱ルーバー
- ●コード線取り出し3方向選択可能
- ※各部材との組合せ取付可能壁厚寸法については

天井取付時 取付木枠寸法 (単位:mm) VFP-C8M 木枠内寸 🗆1 φ4.5長穴 ド引き出し薄肉部 定格銘板(形名表示) 112° ※1 木枠取付時寸法(下側の取付穴2箇所は()寸法も可能) 116° ※2 石膏ボード用アンカーご使用時取付寸法 (12° ■本体カバ・ VFP-C8M ■付属品 ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5) 色調 木ねじ--クッション--- 1本 開口面積 111cm²



(単位:mm)

O

-- 50Hz

100

-60Hz

風量 (m3/h)

天井取付時 取付木枠寸法 119.5※2 0 4.5長穴 長穴詳細図 ■本体カバ-VFP-C8MS ※1 木枠取付時寸法 (下側の取付穴2箇所は()寸法も可能) ■付属品 ※2 石膏ボード用アンカーご使用時取付寸法 ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5) 色調 木ねじ-----4本 クッション--- 1本 開口面積 111cm²

天井取付時 取付木枠寸法

■本体カバー

色調

VFP-C8MSS+VFP-C8MSSP

ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)

111cm²

(Ba) 世 30 20 (単位:mm) 10 0 50 風量 (m³/h) ホコリ取りフィルター(別売)

60

100

●VFP-C8MSSP 静圧-風量特性

抵抗曲線は塩ビVU管 ϕ 100の場合

F-1CM ^希 望 **1,200**円(税抜)

SVF-52S(WW)

^希 望 6,100円(税抜)

●スイッチプレート付

- ※浴室などの湿気の多い所では使用できません P.559をご覧ください
- ※オンオフピカスイッチをご使用の場合は低ワット用を お使いください。

雲酒雲圧 畄和1000

※1 木枠取付時寸法 (下側の取付穴2箇所は()寸法も可能) ■付属品 ※2 石膏ボード用アンカーご使用時取付寸法

123#1 119.5#2

← φ4.5長穴

₩

| 电标电压 中间1000 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|----------|------|--------|------|---------|------|------------|--|--|
| | 消費 | 電力 | 風量(m³/h) | | 有効換気量 | | 騒音(dB) | | | | |
| 形 名 | (W) | | 0Pa | | (m³/h) | | 海田(CIB) | | 質量 (kg) | | |
| | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ,g/ | | |
| VFP-C8M | 1.8 | 2.1 | 81 | 90 | 67.6 | 74.7 | 19 | 22 | 0.5 | | |
| VFP-C8MS | 1.8 | 2.1 | 81 | 90 | 67.6 | 74.7 | 19 | 22 | 0.4 | | |
| VFP-C8MSS | 1.8 | 2.1 | 81 | 90 | 67.6 | 74.7 | 19 | 22 | 0.5 | | |
| VFP-C8MSSP | 4.1 | 4.8 | 100 | 120 | 86 | 101 | 25 | 29 | 0.5 | | |

木ねじ-----4本

クッション--- 1本 開口面積

※有効換気量は長形フードDV-142CLUYと組み合わせて使用した場合の数値です

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。 ●適用部材の代表例(詳しくはP.360~P.418参照) 〈上段:形名、下段:希望小売価格(税抜)〉

限:在庫限品。

限:在庫限品。後継は斡旋部品。P.96参照。

の商品は薄壁対応部材です。

適用スイッチ(別売)

低ワット用オンオフピカスイッチ

| ベントキャップ | | | 防火ダンパー付 | | 丸形パイプフード | | 防火ダンパー付 | | 長形パイプフード | | | 防火ダンパー付 | | |
|---------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|---|---------|---------------------|----------|---|------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | 樹脂製 | アルミ製 | ステンレス製 | アルミ製 | ステンレス製 | アルミ製 | ステンレス製 | アルミ製 | ステンレス製 | 樹脂製 (シャッター付) | アルミ製 | ステンレス製 | アルミ製 | ステンレス製 |
| L | DV-142D ₂ 1,900円 DV-142C ₂ 1,900円 | DV-141VV 2,900円 | DV-142VV 4,100円 | 限 DV-141VDV 6,700円 | | DV-141RV 4,700円 限 DV-141RUV 5,000円 | | DV-141RDV 8,300円 | | DV-142PS 2,900円 DV-142PSC 3,200円 | | DV-142CLUY 8,900円 | DV-141CLDUY 10,600円 | DV-142CLDUY 12,500円 |